



Moniteur 750w²

Mesure portable de la qualité de l'eau



Fiche produit

APPLICATIONS

Surveillance des solides en suspension Bassin d'aération
Fosse d'oxydation
Boues activées restituées
Surveillance des effluents finaux, des boues activées excédentaires
Surveillance des rivières
Niveau du voile de boues
Application environnementale

FONCTIONNALITES

Capteurs multiples et interchangeables Boîtier robuste
Sac de transport avec espace pour 2 capteurs
Enregistreur de données interne pouvant contenir jusqu'à 500 enregistrements par capteur
Structure de menu facile à utiliser
Affichage lisible à la lumière du soleil avec rétroéclairage pour une utilisation dans des niveaux de luminosité faibles

SONDES COMPATIBLES

Sonde SoliTechw² IR 0-200
Sonde SoliTechw² IR 0-1,500
Sonde SoliTechw² IR 0-10,000
Sonde SoliTechw² IR 0-30,000



L'ancien Portable 740 a connu un énorme succès jusqu'en 2018, enregistrant des livraisons record depuis son lancement en 2004.

Le moniteur portable 750w² est un outil simple, robuste et précis, permettant de mesurer un ensemble complet de paramètres de qualité de l'eau avec une seule unité.

Le 750w² a été conçu pour développer ces paramètres en permettant à une série de capteurs de qualité d'eau interchangeables d'être connectés via des connecteurs de câble de haute qualité.

L'unité robuste dispose d'un enregistreur de données intégré pour stocker un minimum de 500 points de données par capteur.

L'interface simple à utiliser du moniteur, ses multiples capteurs et sa conception prête à l'emploi font du 750w² le leader du marché en matière de surveillance sur site des TSS, de la turbidité et du niveau de boue.



Contact



Moniteur 750w²

Mesure portable de la qualité de l'eau

Fiche produit



Caractéristiques

Poids
Classe de protection
Matériau du boîtier
Câble de Connexion

0,75 kg
IP65
ABS
4 Fiches circulaires Lemo 4 voies - Pour capteur
5 Fiches circulaires Lemo 5 voies - Pour chargeur

Données Environnementales

Température de fonctionnement
Température de Stockage Puissance
Source d'énergie
Charge

0 à 60°C
-20 à 60°C

Batterie interne rechargeable
Adaptateur secteur et câble USB

Interface utilisateur

Afficheur
Installation
Enregistrement de Données

Afficheur LCD graphique lisible au soleil
via un clavier à membrane 7 boutons
Minimum de 500 points par capteur, la capacité
réelle dépend de la configuration
Câble USB pour le téléchargement de données

Mesures

TSS, Turbidité, Voile de boue

Sonde IR SoliTechw² Gamme : 0-200 mg/l
Gamme : 0-1,500 mg/l
Gamme : 0-10,000 mg/l
Gamme : 0-30,000 mg/l

pH
Redox
Oxygène dissous

WaterTechw² pH8000*
WaterTechw² Redox8000*
OxyTechw² RDO Pro-X*

Codes Commande : Part No Description

- 228531 Moniteur 750w²
complet avec Sacoche
et chargeur
- 229341 Adaptateur USB 90 à
264 VAC, Sortie 5 VDC
2,1 A, 10W.
- 229385 Adaptateur USB 10 à
16 VDC, Sortie 5 VDC
2,1 A, **Chargeur voiture**

La société se réserve le droit de
modifier les spécifications sans
préavis.

