Une nouvelle génération de sondes Les Multi-series pour les eaux usées et les proccess industriels!

Les Multi-séries Cerlic constituent une nouvelle gamme de sondes et d'unités de contrôle à la fois portables et f ixes. Elles ont les mêmes caractéristiques de qualité, de fiabilité et de longévité que la gamme classique Cerlic. De plus elles apportent plus de flexibilité. Une qualité reconnue avec un nouveau nom, de nouvelles formes et un nouveau prix !

- **CARACTERISTIQUES**
- Choix de l'unité de contrôle fixe ou portable.
- Choix du type de sondes MES, O2 électrolytique ou optique, suivi de voile de boue.
- Interchangeabilité sur la sonde O2 de l'électrode optique ou électrolytique.
- Interchangeabilité immédiate des capteurs.
- Insensible aux couleurs dû au principe barrage proche infra-rouge en MES.
- Option enrouleur pour éviter le contact avec le câble.
- Sonde en acier inoxydable de haute qualité.
- Remplacement facile des électrodes, utilisation intuitive.
- Électrode optique insensible au gaz H2S.
- Téléchargement gratuit du logiciel de mise à jour.
- Plug and play avec l'ensemble des unités de contrôle Mufti-séries.
- Stabilité à long terme, maintenance espacée.
- Technologie éprouvée depuis plus de 35 ans.
- Étalonnage mémorisé dans les sondes numériques.

A PROPOS DE CERLIC

Cerlic développe, fabrique et commercialise des instruments pour la mesure en ligne et le suivi des paramètres de process. Les secteurs d'activités concernés sont principalement les usines de traitement des eaux usées, les usines papetières et autres industries de transformation. Notre gamme d'instruments est caractérisée par un degré élevé de qualité, sa fonctionnalité et sa convivialité.

Cerlic a été fondé en 1977. Notre connaissance et notre expérience des procédés et applications combinées avec nos appareils de mesure robustes, permettent à nos clients d'obtenir des informations continues et fiables mais aussi d'améliorer leurs connaissances en procédés industriels. Les sondes étalonnées en usine permettent une utilisation immédiate après leur installation. Une utilisation facile et un entretien minimum différencient les produits Eletta gamme Cerlic de la concurrence.

Depuis 2005 Cerlic est une filiale du groupe Eletta, société mondiale avec son siège en Suède. Des filiales en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, plus un réseau de distributeurs dans le monde entier assurent les ventes et le service de nos produits.

Une qualité reconnue avec un nouveau nom, une nouvelle forme et un nouveau prix

SONDES

MULTI OXYDUO

Notre tout dernier capteur de mesure d'oxygène dissous est soit optique nouvellement développé soit électrolytique, d'où l'appellation duo. Les sondes sont directement interchangeables et reconnues automatiquement par l'électronique.
Les électrodes peuvent être changées sur site. Les deux types d'électrodes de rechange sont disponibles à un prix préférentiel chez Cerlic.
L'Oxyduo peut être associé soit à une unité de contrôle portable **Multitracker** ou fixe **Multifix**.

MULTI BLANKO

Blanko est un appareil portable de mesure optique destiné à mesurer les hauteurs de voile de boue et du début d'interface dans les clarificateurs et épaississeurs des stations d'eau potable et d'eaux usées ainsi que sur différents process.
Le Blanko peut enregistrer jusqu'à 250 prof ils de mesure. Chacun des profils est horodaté et localisé si l'utilisateur a renseigné le nom du site. Il inclut les valeurs affectées aux seuils de MES programmés.
La sonde est en acier inoxydable 316 de haute qualité.
Le Blanko est livré dans une malette et est associé à une unité contrôle portable **Multitracker**.

MULTI SOLIDO

Solido est utilisé pour mesurer les matiéres en suspension (MES) par transmission de lumière ainsi nul besoin de compensation de couleur.
La sonde est utilisée pour mesurer les MES. dans les bassins d'aération, la recirculation, l'entrée et la sortie de station d'épuration, les eaux brutes, le réseau d'égouts .
Le Solido peut enregistrer jusqu'à 1000 mesures horodatées et localisées si le nom du site a été renseigné. La sonde est en acier inoxydable 316 de haute qualité.
Le Solido peut être associé soit à une unité de contrôle portable **Multitracker** ou fixe **Multifix**.

UNITE DE CONTROLE

MULTITRACKER

MULTITRACKER – PORTABLE

Il a été développé sur la base de l'unité de contrôle portable BT déjà éprouvée. Il est protégé par un boîtier robuste et IP67 adapté aux environnements difficiles. Il flottera en cas de chute accidentelle dans l'effluent. Une vibration ainsi qu'un signal sonore préviennent l'utilisateur que les seuils présélectionnés sont atteints.

REPRÉSENTATION GRAND OUEST
ILSERVICE
28, rue Louison Bobet
35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND Mobile
Tel : **06 40 51 82 13**
Tél. : 02 23 43 77 74
contact@ilservice.fr - www.ilservice.fr

ELETTA INSTRUMENTATION

ELETTA INSTRUMENTATION SAS
ZAC de Champcourt • 3 bd du Bicentenaire • 03300 CUSSET - France
Tel: +33 (0)4 70 99 65 60 • Fax. + 33 (0)4 42 43 59 09 • contact@eletta.fr • www.eletta.fr