

Mesures portables multiparamètres



Options :

*Oxygène
dissous*

*Suivi de niveau
de voile de boue*

*M.E.S. (matières
En suspension)*



Toutes les sondes font parties de la Nouvelle famille Multiséries de CERLIC.

- ▶ **Mesure rapide et fiable :**
Suivi du niveau de voile de boue/profil, oxygène dissous, M.E.S. (Matières en suspension).
- ▶ **Large écran graphique**
- ▶ **Connexion PC**
 - Téléchargement du journal et des profils suivant les sondes
 - Programme de mise à niveau
- ▶ **Mémoire**
 - Peut enregistrer jusqu'à 250 mesures
- ▶ **Vibrations et signaux sonores** selon consignes réglées par l'utilisateur.
- ▶ **Boîtier étanche**
 - Flottera s'il tombe accidentellement dans le bassin

Le Multitracker est un appareil portatif capable de mesurer les différents paramètres des effluents des stations d'épuration ou autres installations. Les sondes sont disponibles pour la mesure de Suivi de niveau de voile de boue, des M.E.S. et de l'oxygène Dissous. Le câble de longueur 4, 8, 12 ou 20 m, se raccorde facilement à l'appareil via un connecteur plugin. En option, un enrouleur est disponible afin d'éviter le contact avec le câble. Le Multitracker intègre une mémoire capable de stocker jusqu'à 250 mesures.

Un câble de connexion PC se raccorde sur la même prise que la sonde. Les données peuvent être facilement transférées vers un ordinateur et être traité via un logiciel CERLIC Tracker talk ou MS Excel. Deux niveaux différents d'alarme peuvent être définis pour une valeur min / max et sont indiqués par une vibration et un signal sonore. L'autonomie de la batterie est d'environ 2 à 3 ans en usage normal. Le Multitracker est livré dans un coffret de transport.

Paramètres	Suivi et profil de voile de boue, M.E.S. et oxygène dissous.
Affichage	Graphique LCD , 128 x 64 pixels
Rétro éclairage	Oui
Langues	Suédois,Anglais,Allemand,Français,Polonais
Mémoire	250 mesures
Signal aux valeurs d'alarme pré réglées	Sonore, vibration/affichage des valeurs
Echelle de température de la sonde	0-50 °C
Echelle de T° de l'unité portable	-10-+50°C
Clavier	8 touches à membrane
Câble	PUR, blindé
Connecteur du câble de la sonde	M12
Poids de l'unité portable	500 g(sonde et enrouleur non inclus)
Batteries	4xAA(1.5 V)
Durée de vie des batteries en continue	Jusqu'à 100h suivant sondes
Durée de vie des batt. en usage normal	Environ 2 à 3 ans
Dimensions de l'unité portable	130 x 105 x 200 mm (l x p x h)
	IP 67



M12



Unité portable

Sonde avec câble



Sonde reliée à l'unité portable



Facilité de changement de la sonde



Logiciel et kit de connexion PC



Liaison ordinateur
Logiciel Tracker talk

Multitracker